

Split systèmes basse température **NEW**

Solution simple et esthétique (sans installation à l'extérieur des bâtiments) pour climatiser des zones qui exigent des températures ambiantes inférieures à celles obtenues avec un climatiseur ordinaire : restaurants, cave à vin, fleuriste, locaux poubelles, ...

- Température de 12 à 21°C
- Aucune installation extérieure
- Condensation par eau ou ventilation centrifuge
- 2 types d'unité intérieure : cassette ou plafonnier



Unité intérieure K7 / Plafonnier	KI14-BT	KI18-BT	KI36-BT	CL14-BT	CL18-BT	CL36-BT
Puissance frigorifique (kW)	2,2	4,1	5,3	2,2	4,1	5,3
Puissance calorifique (kW)	2,8	4	4	3	3	3
Débit d'air (m³/h)	1116	1944	2016	1548	1944	1944
Niveau sonore (dBa)	53	59	59	52	57	57
Dimensions encastrement (LxHxP) (mm)	1165x535x299		1165x735x349		805x450x475	
Dimensions façade (LxHxP) (mm)	1245x650x60		1245x850x60		805x525x475	
Prix HTVA (en réversible)	3 759 €	4 982 €	5 201 €	1 605 €	1 969 €	2 751 €
Option : Résistances électriques	704 €	889 €	889 €	500 €	800 €	800 €

Unité de condensation à eau	FW14-BT	FW18-BT	FW36-6-BT	FW36-Y-BT
Puissance froid (kW)	2,2	4,1	5,3	5,3
Alimentation électrique	Monophasé			Triphasé
Dimensions (LxPxH) (mm)	630x310x430			800x380x630
Poids (kg)	50	52	67	
Raccordement eau (inch)	1/2"		3/4"	
Prix HTVA	1 625 €	1 775 €	2 914 €	3 124 €

Options : voir p 82

Unité de condensation centrifuge	FA14-BT	FA18-BT	FA36-6-BT	FW36-Y-BT	Options :	Prix
Puissance froid (kW)	2,2	4,1	5,3	5,3	Régulation condensation	707 €
Alimentation électrique	Monophasé			Triphasé	Pressostat BP avec relai anti court-cycle	231 €
Débit d'air (m³/h)	1250	1900	2700	2700	Sectionneur proximité	133 €
Pression disponible (Pa)	100	75	100	100	Filtre et support filtre	348 €
Dimensions (LxPxH) (mm)	950x510x355	1120x630x450	1520x900x550		Housse phonique pour compresseur monophasé	26 €
Poids (kg)	50	52	67			
Poids (kg)	75	90	110	127		
Prix HTVA	2 434 €	2 955 €	4 499 €	4 802 €		